

VERZE	2.0 Benzin 280 k Q4 AT8	2.0 Benzin 200 k Q4 AT8	2.2 Diesel 210 k Q4 AT8	2.2 Diesel 180 k Q4 AT8	2.2 Diesel 180 k AT8	2.2 Diesel 150 k AT8
SINCOM	LAI / PAI	PA0	PAP	PAL	PRL	GRG
TECHNICKÁ SPECIFIKACE						
Palivo	benzin	benzin	diesel	diesel	diesel	diesel
Počet válců, uložení	4, podélné	4, podélné	4, podélné	4, podélné	4, podélné	4, podélné
Vrtání x zdvih (mm)	84 x 90	84 x 90	83 x 99	83 x 99	83 x 99	83 x 99
Objem (cm ³)	1995	1995	2143	2143	2143	2143
Kompresní poměr	10,0:1	10,0:1	15,5:1	15,5:1	15,5:1	15,5:1
Max. výkon - kW (k) / ot. min.	206 (280) / 5250	148 (200) / 5250	154 (210) / 3750	133 (180) / 3750	133 (180) / 3750	110 (150) / 4000
Max. Točivý moment: Nm / ot. min.	400 / 2250	330 / 1750	470 / 1750	450 / 1750	450 / 1750	450 / 1750
Rozvod	řetěz	řetěz	řemen	řemen	řemen	řemen
Vstřikování paliva	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické
Stop&Start systém	standard	standard	standard	standard	standard	standard
POHON						
Hřad náprava	všechny kola (Q4)	všechny kola (Q4)	všechny kola (Q4)	všechny kola (Q4)	zadní kola	zadní kola
Převodovka	8-stupňová automatická	8-stupňová automatická	8-stupňová automatická	8-stupňová automatická	8-stupňová automatická	8-stupňová automatická
PRUŽENÍ						
Přední náprava	dvojitě příční ramena	dvojitě příční ramena	dvojitě příční ramena	dvojitě příční ramena	dvojitě příční ramena	dvojitě příční ramena
Zadní náprava	dvojitá lichoběžníková	dvojitá lichoběžníková	dvojitá lichoběžníková	dvojitá lichoběžníková	dvojitá lichoběžníková	dvojitá lichoběžníková
HMOTNOSTI A OBJEMY						
Peňová nádrž (L)	64	64	58 STD / 64 OPT	58 STD / 64 OPT	58 STD / 64 OPT	58 STD / 64 OPT
Pokřivostní hmotnost (kg)	1660	1660	1659	1659	1604	1604
Max. hmotnost přívěsu - nebrzděný (kg)	750	750	750	750	750	750
Max. hmotnost přívěsu - brzděný (kg)	2300	2000	2300	2300	1700	1700
Max. nosnost střechy (kg)	75	75	75	75	75	75
Poměr hmotnosti/výkon	8,1	11,3	10,8	12,5	12,1	14,6
VNĚJŠÍ ROZMĚRY						
Rozvor (mm)	2818	2818	2818	2818	2818	2818
Délka (mm)	4687	4687	4687	4687	4687	4687
Výška (mm)	1671	1671	1671	1666	1666	1666
Rozchod, vpředu/vzadu (mm)	1613 / 1653	1613 / 1653	1613 / 1653	1613 / 1653	1613 / 1653	1613 / 1653
Šířka (mm)	1903 (bez vnějších zrcátek)	1903 (bez vnějších zrcátek)	1903 (bez vnějších zrcátek)	1903 (bez vnějších zrcátek)	1903 (bez vnějších zrcátek)	1903 (bez vnějších zrcátek)
Přívěs, vpředu/vzadu (mm)	861 / 1008	861 / 1008	861 / 1008	861 / 1008	861 / 1008	861 / 1008
Světlá výška (mm)	200	200	200	200	200	200
ZAVAZADLOVÝ PROSTOR						
Objem zavazadlového prostoru (l)	525	525	525	525	525	525
Objem zavazad. prostoru s dojezd. rezervou (l)	499	499	499	499	499	499
Max. objem zavazad. prostoru (dm ³)	1600	1600	1600	1600	1600	1600
VÝKON						
Max. rychlost (km/h)	230	215	215	-	210	-
Zrychlení 0-100 km/h (s)	5,7	7,2	6,6	-	7,6	-
Pružné zrychlení 60-100 km/h (s)	3,8	4,6	4,3	-	4,7	-
Pružné zrychlení 80-120 km/h (s)	4,5	5,6	5,4	-	6	-
Brzdná dráha (na suchu)	39-37,6m	39-37,6m	39-37,6m	-	39-37,6m	-
SPOTŘEBA PALIVA						
Město (l/100km)	8,9	8,9	5,5	5,5	5,5	5,5
Mimo město (l/100km)	5,9	5,9	4,4	4,4	4,3	4,3
Kombinace (l/100km)	7	7	4,8	4,8	4,7	4,7
CO ₂ emise (g/km)	161	161	127	127	124	124
Emisní norma	EURO 6b	EURO 6b	EURO 6b	EURO 6b	EURO 6b	EURO 6b
OSTATNÍ						
Průměr otáčení (m)						11,7
Převod řízení						12
Brodivost (mm)						480

